

GO30D

GENERADOR ABIERTO

DIESEL - MONOFÁSICO 3KVA

CÓD. 1030 11277

El generador Diesel portátil GO30D KOLVOK de partida manual es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 2.800 Watts de potencia en funcionamiento.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Marco robusto de 32mm.

- ▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	12,2A
	Potencia Nominal	2,8 kW / 2,8 kVA
	Potencia Máxima	3,0 kW / 3,0 kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 12h

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	66 x 46 x 54cm
	Peso	65kg

Embalaje	Dimensiones	70 x 51 x 58cm
	Peso	70kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L



Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.



Interruptor General, 2 salidas AC230V Cargador DC 12V / 8,3A Alarma de aceite

GO65DE

GENERADOR ABIERTO DIESEL - MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11278



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	26,1A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 6,0 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 6,5 kVA
	Nº de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V, Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 5h

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	92kg

Embalaje	Dimensiones	78 x 60 x 60cm
	Peso	97kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L



Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.



Interruptor General, 2 salidas AC230V Cargador DC 12V / 8,3A Alarma de aceite

El generador Diesel portátil GO65DE KOLVOK de partida eléctrica y manual es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Marco robusto de 32mm.

- ▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

GO80DE3

GENERADOR ABIERTO

DIESEL - TRIFÁSICO 8,1KVA

CÓD. 1030 11279

El generador Diesel portátil GO80DE3 KOLVOK de partida eléctrica y manual es perfecto para suministrar energía trifásica. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Marco robusto de 32mm.

- ▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230/400V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	10,8A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 7,5 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 8,1 kVA
	N° de Fases	Trifásico
Factor Potencia	0,8	
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V, Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 5h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	74 x 51 x 63cm
	Peso	125kg
Embalaje	Dimensiones	76,5 x 53 x 65cm
	Peso	130kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L



Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.



Interruptor General
1 salida AC230V, 1 salida AC380V
Cargador DC 12V / 8,3A
Alarma de aceite

GS700D

GENERADOR INSONORIZADO

DIESEL - MONOFÁSICO 5,5KVA

CÓD. 3050 11003



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS700D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 5.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 5.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Gabinete insonorizado, que minimiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

- ▶ Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	21,7A
	Potencia Nominal	5,0kW / 5,0kVA
	Potencia Máxima	5,5kW / 5,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	72dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía tanque lleno*	> 10h

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	92 x 55 x 75cm
	Peso Vacío	170kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 14,5L



Pantalla Multifunción: Horómetro, Voltímetro, Frecuencímetro



Interruptor General; 2 enchufe hembra 250V/30A; Cargador DC 12V/8,3 A

GS850D

GENERADOR INSONORIZADO

DIESEL - MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11280



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS850D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un módulo de control Smartgen 1790N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Gabinete insonorizado, que minimiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

- ▶ Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	26A
	Potencia Nominal	6,0kW/6,0kVA
	Potencia Máxima	6,5kW/6,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía	> 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	95 x 55 x 75cm
	Peso Vacío	160kg
Embalaje	Dimensiones	100 x 57 x 72cm
	Peso	165kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 14,5L



Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS



Interruptor General Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

GS1200D

GENERADOR INSONORIZADO DIESEL - MONOFÁSICO 12KVA

CÓD. 1030 11281



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS1200D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 11.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 12.000 Watts como potencia máxima. Cuenta con un módulo de control Smartgen 1790N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Gabinete insonorizado, que minimiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

- ▶ Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	47,8A
	Potencia Nominal	11,0kW / 11,0kVA
	Potencia Máxima	12,0kW / 12,0kVA
	N° de Fases	Monofásico
	Factor Potencia	1
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía	> 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	110 x 65 x 78cm
	Peso Vacío	260kg
Embalaje	Dimensiones	117 x 70 x 88cm
	Peso	265kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L



Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS



Interruptor General Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

GS1400D3

GENERADOR INSONORIZADO DIESEL - TRIFÁSICO 14KVA

CÓD. 1030 11282



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS1400D3 entrega energía eléctrica trifásica de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 10.500 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 11.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Gabinete insonorizado, que minimiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

- ▶ Partida eléctrica a través del módulo de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230/400V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	18,8A
	Potencia Nominal	10,5kW / 13kVA
	Potencia Máxima	11,5kW / 14kVA
	N° de Fases	Trifásico
	Factor Potencia	0,8
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía	> 6h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	110 x 65 x 78cm
	Peso Vacío	260kg
Embalaje	Dimensiones	117 x 70 x 88cm
	Peso	265kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L



Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS



Interruptor General Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Trifásica

GS12D

GENERADOR INSONORIZADO

DIESEL - MONOFÁSICO 9,5KVA

CÓD. 3050 11008



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS12D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 8.500 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 9.500 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Ruedas para un fácil desplazamiento

- ▶ Gabinete insonorizado para reducción de ruido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	37,0A
	Potencia Nominal	8,5kW / 8,5kVA
	Potencia Máxima	9,5kW / 9,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por Agua
	Nivel de Ruido	72dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía tanque lleno*	> 8h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	135 x 65 x 76cm
	Peso Vacío	310kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L



Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS



Interruptor General, Parada de Emergencia, 3 enchufes hembra 250V/30A

GS12D3

GENERADOR INSONORIZADO DIESEL - TRIFÁSICO 11,5KVA

CÓD. 3050 11007



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS12D3 entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 8.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 9.200 Watts como potencia máxima. Cuenta con un completo módulo de control Smartgen 4020N para visualizar todos los parámetros relevantes, con una pantalla de fácil lectura y profesional.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Ruedas para un fácil desplazamiento

- ▶ Gabinete insonorizado para reducción de ruido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	230V / 400V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	14,4A
	Potencia Nominal	8,0kW / 10,0kVA
	Potencia Máxima	9,2kW / 11,5kVA
	N° de Fases	Trifásico
Factor Potencia	0,8	
Unidad Motriz	Tipo Motor	Bicilíndrico en V, 4 tiempos
	Refrigeración	Por Agua
	Nivel de Ruido	72dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica 12V
	Autonomía tanque lleno*	> 8h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	135 x 65 x 76cm
	Peso Vacío	315kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L



Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS



Interruptor General, Parada de Emergencia, 2 enchufes hembra 250V/30 A y bornera 400V