

GO22G

GENERADOR GASOLINA MONOFÁSICO 2,2KVA

CÓD. 1030 11672

El generador a Gasolina portátil GO22G es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 2.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 2.200 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



▶ Partida Manual

▶ Marco robusto de 32mm.


KOLVOK®
POWERPRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	9,1 A
	Potencia Nominal	2,0 kW / 2,0 kVA
	Potencia Máxima	2,2 kW / 2,2 kVA
	N° de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	
Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 15h
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	60 x 44 x 49cm
	Peso	48kg
Embalaje	Dimensiones	65 x 54 x 52cm
	Peso	52kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible
con capacidad de 18L



Pantalla Multifunción:
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro



Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GO55GE

GENERADOR GASOLINA MONOFÁSICO 5,5KVA

CÓD. 1030 11673

El generador a Gasolina portátil GO55GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 5.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 5.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



▶ Marco robusto de 32mm.

▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

▶ Partida Eléctrica / Manual

KOLVOK®

POWERPRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	22,7 A
	Potencia Nominal	5,0 kW / 5,0 kVA
	Potencia Máxima	5,5 kW / 5,5 kVA
	N° de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 9h

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	89kg

Embalaje	Dimensiones	78 x 60 x 60cm
	Peso	94kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L



Pantalla Multifunción:
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro



Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

GO70GE

GENERADOR GASOLINA MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11674

El generador a Gasolina portátil GO70GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo. Compacto y confiable, este generador entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



▶ Marco robusto de 32mm.

▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

▶ Partida Eléctrica / Manual



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	27,3A
	Potencia Nominal	6,0 kW / 6,0 kVA
	Potencia Máxima	6,5 kW / 6,5 kVA
	N° de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 8h

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	92kg

Embalaje	Dimensiones	76 x 60 x 60cm
	Peso	97kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L



Pantalla Multifunción:
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro



Illuminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
1 salida Schuko 220V/16A
1 salida industrial 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl

GO82GE

GENERADOR GASOLINA MONOFÁSICO 8,5KVA

CÓD. 1030 11675

El generador a Gasolina portátil GO82GE es perfecto para suministrar energía de respaldo en casa o en el lugar de trabajo, en especial si se tienen altas demandas de energía. Compacto y confiable, este generador entrega 8.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 8.500 Watts como potencia máxima.

Todos los generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



▶ Marco robusto de 32mm.

▶ Manillas retráctiles y ruedas para facilitar su traslado.

▶ Partida Eléctrica / Manual

KOLVOK®

POWERPRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Generadora	Voltaje	220V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	36,3A
	Potencia Nominal	8,0kW / 8,0kVA
	Potencia Máxima	8,5kW / 8,5kVA
	N° de Fases	Monofásico
Factor Potencia	1	

Unidad Motriz	Tipo Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigeración	Por aire
	Nivel de Ruido	74dB (A) / 7m
	Partida	Eléctrica / Manual
	Autonomía tanque lleno*	> 6h

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	73 x 57 x 58cm
	Peso	102kg

Embalaje	Dimensiones	78 x 60 x 60cm
	Peso	107kg

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 28L



Pantalla Multifunción:
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro



Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas industrial 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos.
Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielva.cl